Texte d'appel d'offres pour système 1500 coupe-feu

Pos.	Description	Unité	Qté	Prix/unité	Mon- tant
1	Cloison vitrée coupe-feu, simple vitrage				
1.1	Cloison vitrée EI30, simple vitrage, 38 dB AEAI Z 16610 Simple vitrage avec Fireswiss Foam 30-15, 38 db Eléments de la hauteur de la pièce en construction fixe verre/cadre, profilé (coté visible 15mm/d = 60mm), sous forme de paroi à profilé sur axe, y c. raccord sol et plafond Joint d'étanchéité acoustique, poussière et encrasse- ment entre les éléments au moyen d'un profilé à clé. Compensation de tolérance: +/- 10 mm compensation sol et plafond Standard coloris alu ou selon RAL..... Indice d'affaiblissement acoustique: RW = 38 dB Hauteur sous plafond: sol-bord inférieur plafond =..... Rail d'accrochage intégré dans le cadre pour le logement du système de meuble 348 (cadre principal 810 mm) Y c. tous les éléments de cadre requis Fabricant: BLESS ART	m2			
1.2	Cloison vitrée EI60, simple vitrage, 40 dB AEAI 16881 + 24235 Simple vitrage avec Fireswiss Foam 60-23, 40 db Eléments de la hauteur de la pièce en construction fixe verre/cadre, profilé (coté visible 15mm/d = 60mm), sous forme de paroi à profilé sur axe, y c. raccord sol et plafond Joint d'étanchéité acoustique, poussière et encrasse- ment entre les éléments au moyen d'un profilé à clé. Compensation de tolérance: +/- 10 mm compensation sol et plafond Standard coloris alu ou selon RAL..... Indice d'affaiblissement acoustique: RW = 40 dB Hauteur sous plafond: sol-bord inférieur plafond =..... Rail d'accrochage intégré dans le cadre pour le logement du système de meuble 348 (cadre principal 810 mm) Y c. tous les éléments de cadre requis Fabricant: BLESS ART	m2			

2 Cloison vitrée coupe-feu, double vitrage

2.1 Cloison vitrée EI30, double vitrage, 47 dB

AEAI Z 16610

Double vitrage avec Fireswiss Foam 30-15/verre trempé de séc. 5 Eléments de la hauteur de la pièce en construction fixe verre/cadre, profilé (coté visible 15mm/d = 60mm), sous forme de paroi à profilé sur axe, y c. raccord sol et plafond

Joint d'étanchéité acoustique, poussière et encrassement entre les éléments au moyen d'un profilé à clé. Compensation de tolérance: +/- 10 mm compensation sol et plafond

Standard coloris alu ou selon RAL.....

Indice d'affaiblissement acoustique: RW = 47 dB

Hauteur sous plafond:

sol-bord inférieur plafond =.....

Rail d'accrochage intégré dans le cadre pour le du système de meuble 348 (cadre principal 810 mm)

Y c. tous les éléments de cadre requis

Fabricant: BLESS ART

m2

2.2 Cloison vitrée EI60, double vitrage, 47 dB

AEAI16881 +24235

Double vitrage avec Fireswiss Foam 60-23/verre trempé de séc. 5 Eléments de la hauteur de la pièce en construction fixe verre/cadre, profilé (coté visible 15mm/d = 60mm), sous forme de paroi à profilé sur axe, y c. raccord sol et plafond

Joint d'étanchéité acoustique, poussière et encrassement entre les éléments au moyen d'un profilé à clé. Compensation de tolérance: +/- 10 mm compensation sol et plafond

Standard coloris alu ou selon RAL.....

Indice d'affaiblissement acoustique: RW = 47 dB

Hauteur sous plafond:

sol-bord inférieur plafond =.....

Rail d'accrochage intégré dans le cadre pour le du système de meuble 348 (cadre principal 810 mm)

Y c. tous les éléments de cadre requis

Fabricant: BLESS ART

m2

3 Eléments de système fermés

3.1 Eléments à revêtement en métal EI 60, 48 dB

AEAI n° Z 16881 + 24235

Eléments continus de la hauteur de la pièce en construction sandwich: tôle d'acier-laine minérale

Surface: laquée RAL.....

Construction fixe panneau/cadre

Epaisseur de cloison 60mm, cadre non visible

Paroi à profilé sur axe, y c. raccord sol et plafond

Joint d'étanchéité acoustique, poussière et encrassement entre les éléments au moyen d'un profilé à clé.

Compensation de tolérance: +/- 10 mm compensation sol et plafond

Indice d'affaiblissement acoustique: RW = 48 dB

Hauteur sous plafond:

sol-bord inférieur plafond =.....

Rail d'accrochage intégré dans le cadre pour le logement du système de meuble 348

(cadre principal 810 mm)

Y c. tous les éléments de cadre requis

Fabricant: BLESS ART

m2

3.2 Eléments à surface couverte ou plaquée, EI60, 48 dB

AEAI n° Z 16881 + 24235

Eléments continus de la hauteur de la pièce en construction sandwich: panneau coupe-feu avec laine minérale

Surface: résine synthétique ou placage au choix

Construction fixe panneau/cadre

Epaisseur de cloison 60mm, cadre non visible

Paroi à profilé sur axe, y c. raccord sol et plafond

Joint d'étanchéité acoustique, poussière et encrassement entre les éléments au moyen d'un profilé à clé

Compensation de tolérance: +/- 10 mm compensation sol et plafond.

Indice d'affaiblissement acoustique: RW = 48 dB

Hauteur sous plafond:

sol-bord inférieur plafond =.....

Rail d'accrochage intégré dans le cadre pour le logement du système de meuble 348

(cadre principal 810 mm)

Y c. tous les éléments de cadre requis

Fabricant: BLESS ART

m2

3.9 Position de réserve

.....

4 Portes EI30

4.1 Porte double vitrée EI30, 1 vantail, 38 dB

AEAI N° Z 24563 + 24566

Porte vitrée de la hauteur de la pièce 1 vantail, double vitrage

Fireswiss Foam 30-15 / verre trempé de sécurité 4 mm.

Vantail de porte de 54 mm avec contrefeuillure

périphérique dans châssis (profilé 15/60), montage avec joint en caoutchouc périphérique et joint de sol.

Charnières simples BLESS ART, paumelles inox 3D

type BLESS ART, serrure encastrée MSL, embouti

inox, Poignée Glutz 5071 avec plaque longue

(inox mat)

Isolation phonique du vantail de porte en combinaison avec système de joint Rw = 38 dB

(jusqu'à hauteur 2.1 m)

Fabricant: BLESS ART

u.

- 4.2 **Porte double vitrée EI30, 2 vantaux, 38 dB**
 AEAI n° Z 24563 + 24566
 Porte vitrée de la hauteur de la pièce 1 vantail, double vitrage
 Fireswiss Foam 30-15 / verre trempé de sécurité 4 mm.
 Vantail de porte de 54 mm avec contrefeuillure périphérique dans châssis (profilé 15/60), montage avec joint en caoutchouc périphérique et joint de sol.
 Charnières simples BLESS ART, paumelles inox 3D type BLESS ART, serrure encastrée MSL, embouti inox, Poignée Glutz 5071 avec plaque longue (inox mat)
 Isolation phonique du vantail de porte en combinaison avec système de joint $R_w = 38$ dB (jusqu'à hauteur 2.1 m)
 Fabricant: BLESS ART
- U.
- 4.3 **Porte en bois EI30, 1 vantail, 38 dB**
 AEAI n° Z 17070
 Porte en bois de la hauteur de la pièce, encastrée à fleur, avec valeur acoustique élevée
 Epaisseur de vantail env. 54 mm avec contrefeuillure périphérique.
 Surface au choix, arêtes laquées incolores.
 Montage dans châssis alu avec joint périphérique sur 3 côtés et joint de sol.
 Paumelles inox 3D type BLESS ART
 Serrure encastrée à larder MLS, poignée Glutz 5071 avec rosaces rondes, (inox mat)
 Isolation phonique du vantail de porte en combinaison avec système de joint $R_w = 38$ dB
 Fabricant: BLESS ART
- U.
- 4.4 **Porte en bois EI30, 2 vantaux, 38 dB**
 AEAI n° Z 17070
 Porte en bois de la hauteur de la pièce, encastrée à fleur, avec valeur acoustique élevée
 Epaisseur de vantail env. 54 mm avec contrefeuillure périphérique.
 Surface au choix, arêtes laquées couleur.
 Montage dans châssis alu avec joint périphérique sur 3 côtés et joint de sol.
 Paumelles inox 3D type BLESS ART
 Serrure encastrée à larder MLS, poignée Glutz 5071 avec rosaces rondes, (inox mat)
 Isolation phonique du vantail de porte en combinaison avec système de joint $R_w = 38$ dB
 Fabricant: BLESS ART
- U.
- 4.9 Position de réserve
-

5 Raccords

6.1 Raccord mural standard

Elément de raccord mural 40 mm avec compensation de tolérance télescopique +/- 10 mm.

Joint sur élément mural et élément de cadre

Coloris: au choix (standard: noir)

ml

6.2 Raccord élargi

Elément de raccord mural >40 mm avec

compensation de tolérance télescopique +/- 10 mm.

Joint sur élément mural et élément de cadre

Coloris: au choix (standard: noir)

ml

6.3 Raccord angulaire 90°

Elément de raccord angulaire 90° avec cache

Joint sur élément de cadre

Coloris: au choix (standard: noir)

ml

6.4 Raccord angulaire avec angle var.

Elément de raccord angulaire angle°

avec cache, joint sur élément de cadre

Coloris: au choix (standard: noir)

ml

6.5 Raccord mural en T

Elément de raccord en T 40 mm avec compensation de tolérance télescopique +/- 10 mm

Joint sur élément mural et élément de cadre

Coloris: au choix (standard: noir)

ml

6.6 Raccord mural en 3 parties

Elément de raccord mural 60 mm sous forme de subdivision optique pour raccord mural en alternative au raccord mural en T.

Coloris: au choix (standard: noir)

ml

6.9 Position de réserve

.....

7 Suppléments

7.1 Raccords

7.1.1 Raccords murs, plafonds, angulaires et en T

Supplément pour laqué couleur RAL.....

ml

7.2 Verre avec pare-vue

7.2.1 Supplément pour verre satiné

m2

7.2.2 Supplément pour film pare-vue sur verre trempé de sécurité

Hauteur..... cm

m2

7.3 Poignées

7.3.1 A la place de Glutz 5071

Poignée de type

Plaque de porte de type

Gar.

7.4	Serrures de porte			
7.4.1	Serrure pour portes en bois à la place de la serrure encastrée MLS			
	Type de serrure	u.		
7.4.2	Serrure pour portes vitrées à la place de Dorma Junior Office Classic			
	Type de serrure	u.		
7.5.	Joints de sol			
7.5.1	Joint de sol pour portes pivotantes vitrées			
	Type Planet	u.		
7.9	Position de réserve			
8	Suppléments / Installations			
8.1.	Blocages de porte			
8.1.1	Butoirs de porte en aluminium, mat avec tampon noir en caoutchouc ø 48 mm, H = 23 mm	u.		
8.1.2	Arrêteur de porte magnétique			
	Boîtier en plastique, avec plaque de fixation, bague d'immobilisation et contre-plaque, force adhésive 20 kg	u.		
8.2.	Installations électriques			
8.2.1	Livraison et pose de la gaine d'électricité dans des parois d'éléments fermées	ml.		
8.2.2	Découpe des entrées électriques dans les cadres d'éléments	u.		
8.2.3	Pose de câbles électriques dans joint d'élément lors du montage des éléments (max ø 6 mm)	ml.		
8.2.4	Evidement pour interrupteur dans cloisons d'éléments fermées, taille x	u.		
8.2.5	Montage (sans livraison) de contact magnétique dans cadre de porte	u.		
8.2.6	Livraison de gâche électrique			
	Type	u.		
8.2.7	Montage de gâche électrique dans cadre d'élément	u.		
8.9	Position de réserve			
9	Pièces spéciales			
9.1	Position de réserve			